

Mural Refrigerado Carrier

OPTIMER 1948 L R290

REFERENCIA S-115



Parámetro / Campo	Detalle Técnico Oficial (Según Placa)
Marca / Fabricante	Carrier (Carrier CR Hungary LTD - Jaszárokszallás, Hungría)
Modelo (Cabinet Type)	OPTIMER 1948 L R290 (Versión específica: OPTIMER_1948_L-02)
Fecha de Fabricación	19.09.2024
Clase Climática / Ensayo	\$25^{\circ}\text{C} \ / \ / \ 60\%\$ HR
Número de Producto (Product No.)	4083285
Número de Serie (Serial No.)	4466465
Tensión / Frecuencia (Voltage)	230V / 50 Hz (Monofásica)
Intensidad de Operación	12,81 A
Fusible de Protección Recomendado	16,00 A
Potencia de Iluminación	12,35 W
Potencia Desescarche Eléctrico	0 W (Indica desescarche natural o por tiempo)
Potencia de Elementos Calefactores	600 W
Tipo de Gas Refrigerante	R290 (Propano - Hidrocarburo Inflamable)
Configuración / Carga de Gas	3 Circuitos x 0,150 Kg ($3 \times 150 \text{ g}$)
Agente Espumante Aislamiento	PENTAN (C_5H_{10})
Potencial de Calentamiento (GWP)	3
Presión Máxima Permitida (P_{max})	2,10 MPa (21 bar)
Certificaciones / Directivas	CE, RoHS, Símbolo de Advertencia de Inflamabilidad
Dimensiones Físicas	No especificadas en la placa de características de la imagen

