

BOMBA DE CALOR / CONDUCTOS (Clima)

MITSUBISHI ELECTRIC

REFERENCIA S-138



Parámetro	Valor / Especificación
Fabricante	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Modelo	PUHZ-P100VHA4
Ref. de Servicio (Service Ref.)	PUHZ-P100VHA4.UK
Tipo de Unidad	Unidad Exterior (Outdoor Unit)
Régimen de Trabajo	T1 (ISO 5151 / ISO 13253) - Refrigeración / Calefacción
Número de Serie	6D020552
Fecha de Fabricación	04.2016 (Abril de 2016)
Lugar de Fabricación	Made in United Kingdom (Reino Unido)
Fase / Alimentación	Monofásico (~N)
Voltaje Nominal	230 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (Rated Current)	13.98 A (Refrigeración) / 14.70 A (Calefacción)
Corriente Máxima (Max. Current)	28.0 A
Potencia en Frío	9.4 kW
Potencia en Calor	11.2 kW
Tipo de Refrigerante	R410A
Carga de Fábrica	3.0 kg (Para una línea base de hasta 20 metros)
Presión Alta Máxima (HP PS)	4.15 MPa
Presión Baja Máxima (LP PS)	2.3 MPa
Peso total de la unidad	75 kg
Grado de Protección	IP24





Parámetro	Valor / Especificación
BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN	
Fabricante	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Modelo	PEAD-RP100JAQ
Ref. de Servicio (Service Ref.)	PEAD-RP100JAQR3.UK
Tipo de Unidad	Unidad Interior (Indoor Unit)
Régimen de Trabajo	T1 (ISO 5151) - <COOLING/HEATING>
Número de Serie	6J00368
Fecha de Fabricación	2016.09 (Septiembre de 2016)
Lugar de Fabricación	Made in United Kingdom (Reino Unido)
Código de Placa	KS79L048G03
BLOQUE 2: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Voltaje Nominal	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia Absorbida (Input)	0.25 / 0.23 kW (250W / 230W)
Corriente Nominal (Rated Current)	1.68 / 1.57 A
Potencia Frio	9.4 kW
Potencia Calor	11.2 kW
BLOQUE 3: VENTILACIÓN Y EFICIENCIA (ErP)	
Configuración de Ventiladores	2 Fans/unit (2 Ventiladores)
Eficiencia Global (Overall Efficiency)	44.2 %
Categoría de Medición	D
Categoría de Eficiencia	Total
Grado de Eficiencia	49
BLOQUE 4: FLUIDOS, PESO Y DIMENSIONES	
Refrigerante compatible	R410A
Presión Máxima Admisible (HP)	4.15 MPa
Peso total de la unidad	41 kg
Alto	250 mm
Ancho	1400 mm
Profundidad	732 mm

