

COMPRESOR

Danfoss - MTZ50HK4CVE

REFERENCIA S-178



Parámetro / Campo	Detalle Técnico en Chapa
Marca / Fabricante	Danfoss (Maneurop®)
Modelo (Model no)	MTZ50HK4CVE
Número de Serie (Serial no)	GE1007515057
Tensión y Frecuencia (Red 50 Hz)	380-400V 3~ 50 Hz (Trifásico)
Tensión y Frecuencia (Red 60 Hz)	460V 3~ 60 Hz (Trifásico)
Corriente Bloqueada (LR)	48.5 A
Corriente Máxima (MAX)	11.5 A
Protección Térmica	THERMALLY PROTECTED (Protección térmica interna)
Presión Máxima de Trabajo (PS)	Baja Presión (LP side): 22.6 bar Alta Presión (HP side): 29.4 bar
Temperatura Máx. de Diseño (TS max)	Baja Presión (LP side): 50 °C Alta Presión (HP side): 150 °C
Temperatura Mín. de Diseño (TS min)	Baja Presión (LP side): -35 °C Alta Presión (HP side): -35 °C
Volumen Interno (Volume)	Baja Presión (LP side): 16.5 L Alta Presión (HP side): 0.6 L
Tipo de Aceite (Lubricant)	P.O.E. 160 PZ (Polioléster)
Refrigerantes Homologados	R407A / R407C / R407F / R134a / R404A / R507
Origen y Certificaciones	MADE IN FRANCE / CE (0038), UR, EAC, KC, CCC, UkrSEPRO

Dimensiones del Modelo (MTZ50HK4CVE)

Medida	Dimensión
Diámetro del Cuerpo (Cilindro)	288 mm
Altura Total (H)	413 mm
Distancia entre Anclajes (Patás)	228 mm (Base cuadrada)
Peso Neto	35 kg

