

RELE TERMICO de SOBRECARGA

ABB - TA25 DU

REFERENCIA S-253



Parámetro / Campo	Detalle Técnico en Etiqueta / Carcasa
Marca / Fabricante	ABB
Modelo / Serie Base	TA25 DU (Disponible en rangos de regulación de 0,1 A a 32 A)
Tipo de Dispositivo	Relé térmico de sobrecarga (Thermal Overload Relay)
Clase de Disparo (Trip Class)	Class 10A / 600 Vac / Class 10
Tensión Asignada de Aislamiento (U_i)	660 / 690 V
Ajuste del Dial	"Number on dial is F.L.C." (Corriente a plena carga)
Corriente de Disparo (Trip Current)	125% del valor ajustado en el dial (F.L.C.)
Contactos Auxiliares	1 NO (97-98) + 1 NC (95-96) (Misma polaridad sobre 300 V)
Clasificación Contactos Auxiliares	NO C600 / NC B600
Capacidad Contacto Auxiliar en AC-15	• 240 V: NC 3,0 A / NO 3,0 A • 440 V: NC 1,9 A / NO 0,95 A • 500 V: NC 1,0 A / NO 0,95 A
Capacidad Contacto Auxiliar en DC-13	• 24 V: NC 1,25 A / NO 0,25 A • 125 V: NC 0,25 A / NO 0,25 A • 250 V: NC 0,12 A / NO 0,04 A
Protección Fusible Contactos Aux.	Fusibles 500 V gL (NC: 10 A / NO: 6 A)
Normativas y Homologaciones	EN/IEC 60947-4-1/-5-1, UL (Listed 94D7), CSA, CCC (A001545), GOST (ME 01), CE

